


Bitte alle Maßangaben in mm!


### 1 | Ansicht Montage auf Mauerwerk

- Mauer Mindestwandstärke ab 115mm
- Stahlbeton Mindestwandstärke ab 100mm




### 2 | Ansicht Montage über bestehendem Holzstock

- mit **Stemmaufwand für Befestigung, Bandaufnahme und Schliessblechkasten**
- Mauer Mindestwandstärke ab 115mm
- Stahlbeton Mindestwandstärke ab 100mm



### 3 | Ansicht Montage über Stahlzarge, im Falz montiert

- mit **Schneid- und Stemmaufwand für Befestigung, Bandaufnahme und Schliessblechkasten**
- Mauer Mindestwandstärke ab 115mm
- Stahlbeton Mindestwandstärke ab 100mm



Maßtabelle <b>STANDARDMASSE SUZD3   WK3</b>		Höhe (mm)	Breite (mm)						
1   <b>RBL</b>	Rohbaulichte (Idealmaß Maueröffnung)	2055	720	770	820	870	920	970	1020
	<b>FSTL Fertige Stocklichte (Bestellmaß)</b>	<b>2015</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>900</b>
	<b>TBA</b> Türblattaußenmaß	2050	680	730	780	830	880	930	980
	<b>VAM</b> Verkleidungsaußenmaß	2100	770	820	870	920	970	1020	1070

Maßberechnung <b>SONDERMASSE SUZD3   WK3</b>		Höhe (mm)	Breite (mm)
1   <b>RBL</b>	Rohbaulichte (Idealmaß Maueröffnung)	FSTL + 40 mm	FSTL + 120 mm
2   <b>HSTL</b>	Holzstocklichte (Stemmaufwand)	FSTL = HSTL - 21 mm	FSTL = HSTL - 42 mm
3   <b>SZL</b>	Stahlzargenlichte (Stahlzargenfalz 15/27 mm erforderlich); mit Schneid- und Stemmaufwand	FSTL = SZL - 21 mm	FSTL = SZL - 42 mm
	<b>TBA</b> Türblattaußenmaß	FSTL + 35 mm	FSTL + 80 mm
	<b>VAM</b> Verkleidungsaußenmaß (Spiegel 55/81 mm)	FSTL + 85 mm	FSTL + 170 mm