

AUSFÜHRUNGSLISTE FÜR EINFLÜGELIGE, EINBRUCHHEMMENDE TÜREN | VERSION T03-02-2010 WIDERSTANDSKLASSE 2 (WK2) GEMÄSS ÖNORM B 5338

Für den Erhalt der ÖNORM-Kennzeichnung ist die Checkliste an die Firma KUNEX zu senden. Die Checkliste muss vollständig ausgefüllt und unterfertigt werden, andernfalls kann keine Kennzeichnung erfolgen. Die Firma KUNEX überprüft die Ausführung und schickt bei Übereinstimmung mit der geprüften, die Kennzeichnung per Postweg an den Antragsteller. Die Ausführung wird stichprobenartig durch den Hersteller bzw. durch die Holzforschung Austria vor Ort überprüft. Eine Abweichung der tatsächlichen Ausführung mit der geprüften bzw. angegebenen hat das Entfernen der Kennzeichnung und entsprechende Konsequenzen zur Folge.

Objekt: _____

Objektadresse: _____

Lieferdatum: _____

AB-Nummer: _____

Stückzahlen je Ausführung: _____

MONTAGE	Einbau laut KUNEX-Montageanleitung Türblattkürzung max. 40 mm, bei Bodendichter max. 15 mm Falzlufte gesamt max. 7 mm, dabei auf der Schlossseite max. 3 mm		
MAUERANSCHLUSS	Ziegelwand (Mindestdicke 115 mm) Stahlbeton (Mindestdicke 100 mm) Leichtbeton, Vorsatzschale auf Anfrage		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
TÜRMODELL	FIRE "Typ 3" 32 / 37 (TBA max. 1000 x 2130 mm)		<input type="checkbox"/>
KANTENAUSFÜHRUNG	Einfachfalz 14 x 24 mm (mit/ohne Hilfsfalz) Einleimer: <input type="checkbox"/> lackiert <input type="checkbox"/> mit Kunststoff- / Folien- / Furnierkante		<input type="checkbox"/>
OBERFLÄCHE	<input type="checkbox"/> lackiert <input type="checkbox"/> beschichtet <input type="checkbox"/> furniert, lackiert		
ZARGE	KUNEX Holzumfassungszarge in WK2-Ausführung KUNEX Holzumfassungszarge auf Stahlzarge (Plus-S) in WK2-Ausführung KUNEX Holzumfassungszarge auf Blindstock (Plus-B) in WK2-Ausführung Einfachfalz-Stahlumfassungszarge nach ÖNORM B 5338-8/EH, eingemörtelt KUNEX SUZE2 (2-teilige Einfachfalz-Stahlumfassungszarge in WK2-Ausführung) Einfachfalz-Stahleckzarge in Anlehnung an die ÖNORM B 5338-8/EH, eingemörtelt KUNEX SEZE2 (Einfachfalz-Stahleckzarge in WK2-Ausführung) Domoferm Profil 70 über bestehender Stahlzarge Domoferm Profil 72 über bestehendem Holzstock/Mauerwerk Einfachfalz-Stahlblockzarge nach ÖNORM B 5338-8/EH KUNEX Massivrahmenstock		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STOCKLICHTE	Höhe (1600 mm - 2110 mm) Breite (700 mm - 950 mm)	Maßangabe (mm): Maßangabe (mm):	
SCHLOSS	GEGE 127 MF2 Dorn 60 - 70 mm (nicht bei SUZ, SEZ, Profil 70/72, Renowinkel) GEGE 124 MF4 Dorn 60 - 70 mm GEGE 124 MF6 Dorn 60 - 70 mm GEGE 134 SV.3 / SV.5 Dorn 60 - 70 mm EVVA E 7020 S Dorn 60 - 70 mm (nicht bei SUZ, SEZ, Profil 70/72, Renowinkel) WG 421 EF / EFR Dorn 60 - 70 mm (nicht bei SUZ, SEZ, Profil 70/72, Renowinkel) WG MVS 803 / 903 Dorn 60 - 70 mm WG MVS 805 / 905 Dorn 60 - 70 mm KFV AS 2300 / 2304 Dorn 60 - 70 mm KFV AS 2600 / 2608 Dorn 60 - 70 mm		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ZYLINDER	KUNEX Doppelzylinder alle nachweislich geprüften Zylinder gemäß ÖNORM B 5351 - Klasse WZ 2 bzw. DIN 18257 - Klasse P2BZ Produkt:		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SICHTBESCHLÄGE	KUNEX Sicherheitsdrücker laut Preisliste (mind. WK2-Ausführung) alle nachweislich geprüften Schutzbeschläge gemäß ÖNORM B 5351 - Klasse WB 2 bzw. DIN 18257 - Klasse ES1 Produkt:		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
BÄNDER	mindestens 2 Stück KUNEX 3-teilige Einbohrbänder		Stück: _____
OPTIONAL	<input type="checkbox"/> Bandsicherungen <input type="checkbox"/> Bodenabsenkndichtung <input type="checkbox"/> Türfänger: <input type="checkbox"/> Reedkontakt <input type="checkbox"/> Zusatzkastenschloss Produkt: <input type="checkbox"/> Panzerriegelschloss (nur HELASON ZPV/SLIM T30) <input type="checkbox"/> Spion (Bohrungsdurchmesser max. 20 mm) <input type="checkbox"/> Bodenschienenanschlag <input type="checkbox"/> Türschließer (verdeckt / geschraubt) <input type="checkbox"/> Aufdopplung		

Für die Richtigkeit und Übereinstimmung der Eintragungen mit der tatsächlichen Ausführung übernimmt der Unterzeichner die volle Haftung.

Datum _____

Unterschrift | Firmenstempel _____

AUSFÜHRUNGSLISTE FÜR EINFLÜGELIGE, EINBRUCHHEMMENDE TÜREN | VERSION W39-02-2010 WIDERSTANDSKLASSE 2 (WK2) GEMÄSS ÖNORM B 5338

Für den Erhalt der ÖNORM-Kennzeichnung ist die Checkliste an die Firma KUNEX zu senden. Die Checkliste muss vollständig ausgefüllt und unterfertigt werden, andernfalls kann keine Kennzeichnung erfolgen. Die Firma KUNEX überprüft die Ausführung und schickt bei Übereinstimmung mit der geprüften, die Kennzeichnung per Postweg an den Antragsteller. Die Ausführung wird stichprobenartig durch den Hersteller bzw. durch die Holzforschung Austria vor Ort überprüft. Eine Abweichung der tatsächlichen Ausführung mit der geprüften bzw. angegebenen hat das Entfernen der Kennzeichnung und entsprechende Konsequenzen zur Folge.

Objekt: _____

Objektadresse: _____

Lieferdatum: _____

AB-Nummer: _____

Stückzahlen je Ausführung: _____

MONTAGE	Einbau laut KUNEX-Montageanleitung Türblattkürzung max. 40 mm, bei Bodendichter max. 15 mm Falzlufte gesamt max. 7 mm, dabei auf der Schlossseite max. 3 mm		
MAUERANSCHLUSS	Ziegelwand (Mindestdicke 115 mm) Stahlbeton (Mindestdicke 100 mm) Leichtbeton, Vorsatzschale auf Anfrage		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
TÜRMODELL	SICURA 36 / 38 / 42 (TBA max. 1150 x 2275 mm)		<input type="checkbox"/>
KANTENAUSFÜHRUNG	Einfachfalz 14 x 24 mm (mit/ohne Hilfsfalz) Überschlagdichtung Einleimer: <input type="checkbox"/> lackiert <input type="checkbox"/> mit Kunststoff- / Folien- / Furnierkante <input type="checkbox"/> PU-Kante (max. 4 mm) <input type="checkbox"/> KUNEX Niro-Kante		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
OBERFLÄCHE	<input type="checkbox"/> lackiert <input type="checkbox"/> beschichtet <input type="checkbox"/> furniert, lackiert		
ZARGE	KUNEX Holzumfassungszarge in WK2-Ausführung KUNEX Holzumfassungszarge auf Stahlzarge (Plus-S) in WK2-Ausführung KUNEX Holzumfassungszarge auf Blindstock (Plus-B) in WK2-Ausführung Einfachfalz-Stahlumfassungszarge nach ÖNORM B 5330-8/EH, eingemörtelt KUNEX SUZE2 (2-teilige Einfachfalz-Stahlumfassungszarge in WK2-Ausführung) Einfachfalz-Stahleckzarge in Anlehnung an die ÖNORM B 5338-8/EH, eingemörtelt KUNEX SEZE2 (Einfachfalz-Stahleckzarge in WK2-Ausführung) Domoferm Profil 70 über bestehender Stahlzarge Domoferm Profil 72 über bestehendem Holzstock/Mauerwerk Einfachfalz Edelstahl-Stahlumfassungszarge, Blechstärke 2 mm Einfachfalz-Stahlblockzarge nach ÖNORM B 5330-8/EH KUNEX Renovierungswinkel über vorhandene Standard-Stahlzarge KUNEX Massivrahmenstock		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STOCKLICHTE	Höhe (1600 mm - 2255 mm) Breite (700 mm - 1100 mm)	Maßangabe (mm): Maßangabe (mm):	
SCHLOSS	GEGE 127 MF2 Dorn 60 - 70 mm (nicht bei SUZ, SEZ, Profil 70/72, Renowinkel) GEGE 124 MF4 Dorn 60 - 70 mm GEGE 124 MF6 Dorn 60 - 70 mm GEGE 134 SV.3 / SV.5 Dorn 60 - 70 mm EVVA E 7020 S Dorn 60 - 70 mm (nicht bei SUZ, SEZ, Profil 70/72, Renowinkel) WG 421 EF / EFR Dorn 60 - 70 mm (nicht bei SUZ, SEZ, Profil 70/72, Renowinkel) WG MVS 803 / 903 Dorn 60 - 70 mm WG MVS 805 / 905 Dorn 60 - 70 mm KFV AS 2300 / 2304 Dorn 60 - 70 mm KFV AS 2600 / 2608 Dorn 60 - 70 mm		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ZYLINDER	KUNEX Doppelzylinder alle nachweislich geprüften Zylinder gemäß ÖNORM B 5351 - Klasse WZ 2 bzw. DIN 18257 - Klasse P2BZ Produkt:		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SICHTBESCHLÄGE	KUNEX Sicherheitsdrücker laut Preisliste (mind. WK2-Ausführung) alle nachweislich geprüften Schutzbeschläge gemäß ÖNORM B 5351 - Klasse WB 2 bzw. DIN 18257 - Klasse ES1 Produkt:		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
BÄNDER	mindestens 2 Stück KUNEX 3-teilige Einbohrbänder	Stück:	
OPTIONAL	<input type="checkbox"/> Bandsicherungen <input type="checkbox"/> Bodenabsenkndichtung <input type="checkbox"/> Türfänger: <input type="checkbox"/> Reedkontakt <input type="checkbox"/> Zusatzkastenschloss Produkt: <input type="checkbox"/> Panzerriegelschloss <input type="checkbox"/> Spion (Bohrungsdurchmesser max. 20 mm) <input type="checkbox"/> Bodenschienenanschlag <input type="checkbox"/> Türschließer (verdeckt / geschraubt) <input type="checkbox"/> Aufdopplung		

Für die Richtigkeit und Übereinstimmung der Eintragungen mit der tatsächlichen Ausführung übernimmt der Unterzeichner die volle Haftung.

Datum _____

Unterschrift | Firmenstempel _____

AUSFÜHRUNGSLISTE FÜR EINFLÜGELIGE, EINBRUCHHEMMENDE TÜREN | VERSION T04/05-01-2010 WIDERSTANDSKLASSE 2 (WK2) GEMÄSS ÖNORM B 5338

Für den Erhalt der ÖNORM-Kennzeichnung ist die Checkliste an die Firma KUNEX zu senden. Die Checkliste muss vollständig ausgefüllt und unterfertigt werden, andernfalls kann keine Kennzeichnung erfolgen. Die Firma KUNEX überprüft die Ausführung und schickt bei Übereinstimmung mit der geprüften, die Kennzeichnung per Postweg an den Antragsteller. Die Ausführung wird stichprobenartig durch den Hersteller bzw. durch die Holzforschung Austria vor Ort überprüft. Eine Abweichung der tatsächlichen Ausführung mit der geprüften bzw. angegebenen hat das Entfernen der Kennzeichnung und entsprechende Konsequenzen zur Folge.

Objekt: _____

Objektadresse: _____

Lieferdatum: _____

AB-Nummer: _____

Stückzahlen je Ausführung: _____

MONTAGE	Einbau laut KUNEX-Montageanleitung		
	Türblattkürzung max. 40 mm, bei Bodendichter max. 15 mm		
	Falzlufte gesamt max. 7 mm, dabei auf der Schlossseite max. 3 mm		
MAUERANSCHLUSS	Ziegelwand (Mindestdicke 115 mm bzw. Stärke gemäß ÜA-Ordner berücksichtigen)		<input type="checkbox"/>
	Stahlbeton (Mindestdicke 100 mm bzw. Stärke gemäß ÜA-Ordner berücksichtigen)		<input type="checkbox"/>
	Leichtbeton, Vorsatzschale auf Anfrage		<input type="checkbox"/>
TÜRMODELL	FIRE "TYP 4"	(TBA max. 1150 x 2275 mm)	<input type="checkbox"/>
	WAS 50	(TBA max. 1150 x 2275 mm)	<input type="checkbox"/>
	FIRE "TYP 5"	(TBA max. 1150 x 2275 mm)	<input type="checkbox"/>
	WAS 68	(TBA max. 1150 x 2275 mm)	<input type="checkbox"/>
KANTENAUSFÜHRUNG	<input type="checkbox"/> Einfachfalz: 14 x 24 mm (mit/ohne Hilfsfalz) <input type="checkbox"/> Doppelfalz: 14 x 24 mm / 15 x 20 mm		<input type="checkbox"/>
	Überschlagdichtung		<input type="checkbox"/>
	Einleimer:	<input type="checkbox"/> lackiert <input type="checkbox"/> mit Kunststoff- / Folien- / Furnierkante	
	<input type="checkbox"/> PU-Kante (max. 4 mm) <input type="checkbox"/> KUNEX Niro-Kante		
OBERFLÄCHE	<input type="checkbox"/> lackiert <input type="checkbox"/> beschichtet <input type="checkbox"/> furniert, lackiert		
ZARGE	KUNEX Holzumfassungszarge in WK2-Ausführung		<input type="checkbox"/>
	KUNEX Holzumfassungszarge auf Stahlzarge (Plus-S) in WK2-Ausführung		<input type="checkbox"/>
	KUNEX Holzumfassungszarge auf Blindstock (Plus-B) in WK2-Ausführung		<input type="checkbox"/>
	Einfachfalz-Stahlumfassungszarge nach ÖNORM B 5330-8/EH, eingemörtelt		<input type="checkbox"/>
	Doppelfalz-Stahlumfassungszarge in Anlehnung an die ÖNORM B 5330-8/EH, eingemörtelt		<input type="checkbox"/>
	KUNEX SUZE2 (2-teilige Einfachfalz-Stahlumfassungszarge in WK2-Ausführung)		<input type="checkbox"/>
	KUNEX SUZD2 (2-teilige Doppelfalz-Stahlumfassungszarge in WK2-Ausführung)		<input type="checkbox"/>
	Einfachfalz-Stahleckzarge in Anlehnung an die ÖNORM B 5338-8/EH, eingemörtelt		<input type="checkbox"/>
	KUNEX SEZE2 (Einfachfalz-Stahleckzarge in WK2-Ausführung)		<input type="checkbox"/>
	Domoferm Profil 70 über bestehender Stahlzarge		<input type="checkbox"/>
	Domoferm Profil 72 über bestehendem Holzstock/Mauerwerk		<input type="checkbox"/>
	Einfachfalz Edelstahl-Stahlumfassungszarge, Blechstärke 2 mm (nur bei WAS 50/68)		<input type="checkbox"/>
	Einfachfalz-Stahlblockzarge nach ÖNORM B 5330-8/EH		<input type="checkbox"/>
KUNEX Renovierungswinkel über vorhandene Standard-Stahlzarge (nur bei WAS 50/68)		<input type="checkbox"/>	
KUNEX Massivrahmenstock		<input type="checkbox"/>	
STOCKLICHTE	Höhe (1600 mm - 2255 mm)	Maßangabe (mm):	
	Breite (700 mm - 1100 mm)	Maßangabe (mm):	
SCHLOSS	GEGE 127 MF2	Dorn 60 - 70 mm (nicht bei SUZ, SEZ, Profil 70/72, Renowinkel)	<input type="checkbox"/>
	GEGE 124 MF4	Dorn 60 - 70 mm	<input type="checkbox"/>
	GEGE 124 MF6	Dorn 60 - 70 mm	<input type="checkbox"/>
	GEGE 134 SV.3 / SV.5	Dorn 60 - 70 mm	<input type="checkbox"/>
	EVVA E 7020 S	Dorn 60 - 70 mm (nicht bei SUZ, SEZ, Profil 70/72, Renowinkel)	<input type="checkbox"/>
	WG 421 EF / EFR	Dorn 60 - 70 mm (nicht bei SUZ, SEZ, Profil 70/72, Renowinkel)	<input type="checkbox"/>
	WG MVS 803 / 903	Dorn 60 - 70 mm	<input type="checkbox"/>
	WG MVS 805 / 905	Dorn 60 - 70 mm	<input type="checkbox"/>
	KFV AS 2300 / 2304	Dorn 60 - 70 mm	<input type="checkbox"/>
	KFV AS 2600 / 2608	Dorn 60 - 70 mm	<input type="checkbox"/>
	ZYLINDER	KUNEX Doppelzylinder	
alle nachweislich geprüften Zylinder gemäß ÖNORM B 5351 - Klasse WZ 2 bzw. DIN 18257 - Klasse P2BZ		<input type="checkbox"/>	
SICHTBESCHLÄGE	KUNEX Sicherheitsdrücker laut Preisliste (mind. WK2-Ausführung)		<input type="checkbox"/>
	alle nachweislich geprüften Schutzbeschläge gemäß ÖNORM B 5351 - Klasse WB 2 bzw. DIN 18257 - Klasse ES1		<input type="checkbox"/>
BÄNDER	mindestens 2 Stück KUNEX 3-teilige Einbohrbänder		Stück: _____
OPTIONAL	<input type="checkbox"/> Bandsicherungen	<input type="checkbox"/> Bodenabsenkichtung	
	<input type="checkbox"/> Türfänger:	<input type="checkbox"/> Reedkontakt	
	<input type="checkbox"/> Zusatzkastenschloss Produkt:	<input type="checkbox"/> Panzerriegelschloss (bei FIRE "Typ 4/5" nur HELASON ZPV/SLIM T30)	
	<input type="checkbox"/> Spion (Bohrungsdurchmesser max. 20 mm)	<input type="checkbox"/> Bodenschienenanschlag	
	<input type="checkbox"/> Türschließer (verdeckt / geschraubt)	<input type="checkbox"/> Aufdopplung	

Für die Richtigkeit und Übereinstimmung der Eintragungen mit der tatsächlichen Ausführung übernimmt der Unterzeichner die volle Haftung.

Datum _____

Unterschrift | Firmenstempel _____

AUSFÜHRUNGSLISTE FÜR EINFLÜGELIGE, EINBRUCHHEMMENDE TÜREN | VERSION TLG-01-2010 WIDERSTANDSKLASSE 2 (WK2) GEMÄSS ÖNORM B 5338

Für den Erhalt der ÖNORM-Kennzeichnung ist die Checkliste an die Firma KUNEX zu senden. Die Checkliste muss vollständig ausgefüllt und unterfertigt werden, andernfalls kann keine Kennzeichnung erfolgen. Die Firma KUNEX überprüft die Ausführung und schickt bei Übereinstimmung mit der geprüften, die Kennzeichnung per Postweg an den Antragsteller. Die Ausführung wird stichprobenartig durch den Hersteller bzw. durch die Holzforschung Austria vor Ort überprüft. Eine Abweichung der tatsächlichen Ausführung mit der geprüften bzw. angegebenen hat das Entfernen der Kennzeichnung und entsprechende Konsequenzen zur Folge.

Objekt: _____

Objektadresse: _____

Lieferdatum: _____

AB-Nummer: _____

Stückzahlen je Ausführung: _____

MONTAGE	Einbau laut KUNEX-Montageanleitung keine Türblattkürzung möglich Falzlufte gesamt max. 7 mm, dabei auf der Schlossseite max. 3 mm		
MAUERANSCHLUSS	Ziegelwand (Mindestdicke 115 mm)		<input type="checkbox"/>
	Stahlbeton (Mindestdicke 100 mm)		<input type="checkbox"/>
TÜRMODELL	FIRE "TYP 5" LG (TBA max. 1080 x 2250 mm)		<input type="checkbox"/>
	WAS 68 LG (TBA max. 1080 x 2250 mm)		<input type="checkbox"/>
KANTENAUSFÜHRUNG	Einfachfalz: 14 x 44 mm mit Überschlagdichtung		<input type="checkbox"/>
	Doppelfalz: 14 x 24 mm / 15 x 20 mm mit Überschlagdichtung		<input type="checkbox"/>
	Einleimer: <input type="checkbox"/> lackiert <input type="checkbox"/> PU-Kante (max. 4 mm)		
OBERFLÄCHE	beschichtet		<input type="checkbox"/>
	sonstige:		<input type="checkbox"/>
ZARGE	KUNEX Massivrahmenstock		<input type="checkbox"/>
	Massivrahmenstock (Eigenfertigung gemäß CE-Ordner)		<input type="checkbox"/>
STOCKLICHT	Höhe (1600 mm - 2200 mm)	Maßangabe (mm):	
	Breite (700 mm - 1000 mm)	Maßangabe (mm):	
SCHLOSS	GEGE 127 MF2 Dorn 60 - 70 mm		<input type="checkbox"/>
	GEGE 124 MF4 Dorn 60 - 70 mm		<input type="checkbox"/>
	GEGE 124 MF6 Dorn 60 - 70 mm		<input type="checkbox"/>
	GEGE 134 SV.3 / SV.5 Dorn 60 - 70 mm		<input type="checkbox"/>
	EVVA E 7020 S Dorn 60 - 70 mm		<input type="checkbox"/>
	WG 421 EF / EFR Dorn 60 - 70 mm		<input type="checkbox"/>
	WG MVS 803 / 903 Dorn 60 - 70 mm		<input type="checkbox"/>
	WG MVS 805 / 905 Dorn 60 - 70 mm		<input type="checkbox"/>
	KFV AS 2300 / 2304 Dorn 60 - 70 mm		<input type="checkbox"/>
	KFV AS 2600 / 2608 Dorn 60 - 70 mm		<input type="checkbox"/>
	SAG PZW Nr. 1 9403 DS Dorn 60 - 70 mm		<input type="checkbox"/>
	SSF Nr. 2731 N5L/5KL Dorn 60 - 70 mm		<input type="checkbox"/>
	WILKA 5493/5494 Dorn 60 - 70 mm		<input type="checkbox"/>
	KFV AS 2372 W5 (FH) Dorn 60 - 70 mm		<input type="checkbox"/>
	KFV AS 2502 WS5 Dorn 60 - 70 mm		<input type="checkbox"/>
	GU-Secury Automatic Dorn 60 - 70 mm		<input type="checkbox"/>
	GU SH2 Dorn 60 - 70 mm		<input type="checkbox"/>
ZYLINDER	KUNEX Doppelzylinder		<input type="checkbox"/>
	alle nachweislich geprüften Zylinder gemäß ÖNORM B 5351 - Klasse WZ 2 bzw. DIN 18257 - Klasse P2BZ		
	Produkt:		<input type="checkbox"/>
SICHTBESCHLÄGE	KUNEX Sicherheitsdrücker laut Preisliste (mind. WK2-Ausführung)		<input type="checkbox"/>
	alle nachweislich geprüften Schutzbeschläge gemäß ÖNORM B 5351 - Klasse WB 2 bzw. DIN 18257 - Klasse ES1		
	Produkt:		<input type="checkbox"/>
BÄNDER	mindestens 3 Stück KUNEX 3-teilige Einbohrbänder	Stück:	
OPTIONAL	<input type="checkbox"/> Bandsicherungen <input type="checkbox"/> Bodenabsenkndichtung		
	<input type="checkbox"/> Türfänger: <input type="checkbox"/> Reedkontakt		
	<input type="checkbox"/> Zusatzkastenschloss Produkt: <input type="checkbox"/> Panzerriegelschloss (bei FIRE "Typ 5" nur HELASON ZPV/SLIM T30)		
	<input type="checkbox"/> Spion (Bohrungsdurchmesser max. 20 mm) <input type="checkbox"/> Bodenschienenanschlag		
	<input type="checkbox"/> Türschließer (verdeckt / geschraubt) <input type="checkbox"/> Aufdopplung		

Für die Richtigkeit und Übereinstimmung der Eintragungen mit der tatsächlichen Ausführung übernimmt der Unterzeichner die volle Haftung.

Datum _____

Unterschrift | Firmenstempel _____