

AUSFÜHRUNGSLISTE FÜR EINFLÜGELIGE, EINBRUCHHEMMENDE TÜREN | VERSION BLWK3-01-2010 WIDERSTANDSKLASSE 3 (WK3) GEMÄSS ÖNORM B 5338

Für den Erhalt der ÖNORM-Kennzeichnung ist die Checkliste an die Firma KUNEX zu senden. Die Checkliste muss vollständig ausgefüllt und unterfertigt werden, andernfalls kann keine Kennzeichnung erfolgen. Die Firma KUNEX überprüft die Ausführung und schickt bei Übereinstimmung mit der geprüften, die Kennzeichnung per Postweg an den Antragsteller. Die Ausführung wird stichprobenartig durch den Hersteller bzw. durch die Holzforschung Austria vor Ort überprüft. Eine Abweichung der tatsächlichen Ausführung mit der geprüften bzw. angegebenen hat das Entfernen der Kennzeichnung und entsprechende Konsequenzen zur Folge.

Objekt: _____

Objektadresse: _____

Lieferdatum: _____

AB-Nummer: _____

Stückzahlen je Ausführung: _____

MONTAGE	Einbau laut KUNEX-Montageanleitung Türblattkürzung max. 40 mm, bei Bodendichter max. 15 mm Falzlufte gesamt max. 7 mm, dabei auf der Schlossseite max. 3 mm Falzluftebegrenzungsschraube zum Falz max. 1 mm		
MAUERANSCHLUSS	Ziegelwand (Mindestdicke 115 mm) Stahlbeton (Mindestdicke 120 mm)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
TÜRMODELL	BLOCK (TBA max. 1050 x 2230 mm) FIRE BLOCK (TBA max. 1000 x 2030 mm)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
KANTENAUSFÜHRUNG	Einfachfalz: 14 x 24 mm Einfachfalz für Renovierungswinkel: 16 x 26 mm Falzdichtung (nicht bei Renovierungswinkel) Einleimer: <input type="checkbox"/> lackiert <input type="checkbox"/> mit Kunststoff- / Folien- / Furnierkante		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
OBERFLÄCHE	<input type="checkbox"/> lackiert <input type="checkbox"/> beschichtet <input type="checkbox"/> furniert, lackiert		
ZARGE	Einfachfalz-Stahlumfassungszarge nach ÖNORM B 5330-8 / EH, eingemörtelt Einfachfalz-Stahlumfassungszarge mit Renovierungswinkel		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STOCKLICHTE BLOCK	Höhe (1910 mm - 2210 mm) Breite (720 mm - 1000 mm)	Maßangabe (mm): Maßangabe (mm):	
STOCKLICHTE FIRE BLOCK	Höhe (1910 mm - 2010 mm) Breite (720 mm - 950 mm)	Maßangabe (mm): Maßangabe (mm):	
SCHLOSS	KUNEX 905 Z Dorn 70 mm KUNEX 905 ZREN (bei Renovierungswinkel) Dorn 70 mm		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ZYLINDER	KUNEX Doppelzylinder alle nachweislich geprüften Zylinder gemäß ÖNORM B 5351 - Klasse WZ 3 bzw. DIN 18252 - Klasse P2BZ Produkt:		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SICHTBESCHLÄGE	KUNEX Sicherheitsdrücker laut Preisliste in WK3-Ausführung alle nachweislich geprüften Schutzbeschläge gemäß ÖNORM B 5351 - Klasse WB 3 bzw. DIN 18257 - Klasse ES2 Produkt:		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
BÄNDER	mindestens 3 Stück KUNEX 3-teilige Einbohrbänder mindestens 3 Stück SIMONS VX 7939/160 S WK MSTs (gefälzt) mindestens 3 Stück SIMONS VS 7939/160 FD S WK MSTs (gefälzt mit Überschlagsdichtung)	Stück: Stück: Stück:	
BANDSICHERUNG	mindestens 3 Stück KUNEX Bandsicherungen		<input type="checkbox"/>
FALZLUFT-BEGRENZUNG	mindestens 2 Stück bandseitig mindestens 2 Stück bandseitig und 2 Stück schlossseitig (bei Renovierungswinkel)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
OPTIONAL	<input type="checkbox"/> Bandsicherungen <input type="checkbox"/> Bodenabsenkndichtung <input type="checkbox"/> Türfänger: <input type="checkbox"/> Reedkontakt <input type="checkbox"/> Zusatzkastenschloss Produkt: <input type="checkbox"/> Panzerriegelschloss (bei FIRE BLOCK nur HELASON ZPV/SLIM T30) <input type="checkbox"/> Spion (Bohrungsdurchmesser max. 20 mm) <input type="checkbox"/> Bodenschienenanschlag <input type="checkbox"/> Türschließer (verdeckt / geschraubt) <input type="checkbox"/> Aufdopplung		

Für die Richtigkeit und Übereinstimmung der Eintragungen mit der tatsächlichen Ausführung übernimmt der Unterzeichner die volle Haftung.

Datum _____

Unterschrift | Firmenstempel _____

AUSFÜHRUNGSLISTE FÜR EINFLÜGELIGE, EINBRUCHHEMMENDE TÜREN | VERSION T05WK3-SZ-01/11 WIDERSTANDSKLASSE 3 (WK3) GEMÄSS ÖNORM B 5338

Für den Erhalt der ÖNORM-Kennzeichnung ist die Checkliste an die Firma KUNEX zu senden. Die Checkliste muss vollständig ausgefüllt und unterfertigt werden, andernfalls kann keine Kennzeichnung erfolgen. Die Firma KUNEX überprüft die Ausführung und schickt bei Übereinstimmung mit der geprüften, die Kennzeichnung per Postweg an den Antragsteller. Die Ausführung wird stichprobenartig durch den Hersteller bzw. durch die Holzforschung Austria vor Ort überprüft. Eine Abweichung der tatsächlichen Ausführung mit der geprüften bzw. angegebenen hat das Entfernen der Kennzeichnung und entsprechende Konsequenzen zur Folge.

Objekt: _____

Objektadresse: _____

Lieferdatum: _____ AB-Nummer: _____ Stückzahlen je Ausführung: _____

MONTAGE	Einbau laut KUNEX-Montageanleitung Türblattkürzung max. 40 mm, bei Bodendichter max. 15 mm Falzlufte gesamt max. 7 mm, dabei auf der Schlossseite max. 3 mm Falzluftebegrenzungsschraube zum Falz max. 1 mm	
MAUERANSCHLUSS	Ziegelwand (Mindestdicke 115 mm) Stahlbeton (Mindestdicke 120 mm)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
TÜRMODELL	TYP 5 (EI₃₀, SmC) (TBA max. 1298 x 2404 mm) WAS 05 (TBA max. 1298 x 2404 mm)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
KANTENAUSFÜHRUNG	<input type="checkbox"/> stumpf: mind. 37 mm (mit/ohne Hilfsfalz) <input type="checkbox"/> Einfachfalz: 14 x 24 mm (mit/ohne Hilfsfalz) <input type="checkbox"/> Doppelfalz: 14 x 24 mm / 15 x 20 mm Überschlagdichtung Einleimer: <input type="checkbox"/> lackiert <input type="checkbox"/> mit Kunststoff- / Folien- / Furnierkante	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
OBERFLÄCHE	<input type="checkbox"/> lackiert <input type="checkbox"/> beschichtet <input type="checkbox"/> furniert, lackiert	
ZARGE	Einfachfalz-Stahlfassungszarge nach ÖNORM B 5330-8/EH, eingemörtelt Doppelfalz-Stahlfassungszarge in Anlehnung an die ÖNORM B 5330-8/EH, eingemörtelt KUNEX SUZE3 (2-teilige Einfachfalz-Stahlfassungszarge in WK3-Ausführung) KUNEX SUZD3 (2-teilige Doppelfalz-Stahlfassungszarge in WK3-Ausführung) Einfachfalz-Stahleckzarge in Anlehnung an die ÖNORM B 5338-8/EH, eingemörtelt KUNEX SEZE3 (Einfachfalz-Stahleckzarge in WK3-Ausführung) Domoferm Profil 70 über bestehender Stahlzarge Domoferm Profil 72 über bestehendem Holzstock/Mauerwerk	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STOCKLICHTE	Höhe (1910 mm - 2398 mm) Maßangabe (mm): Breite (900 mm - 1279 mm) Maßangabe (mm):	
SCHLOSS	KABA GEZE 134 SV 5 KABA GEZE 124 MF 6 (TBA max. 1200 x 2200 mm) GLUTZ MINT 1895 (TBA max. 1200 x 2200 mm) GLUTZ MINT Combi 18953 (TBA max. 1200 x 2200 mm) KFV AS 2505 W55 HZ-Lock SecurSol (nur in eingemörtelter Stahleck- oder Stahlfassungszarge)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ZYLINDER	KUNEX Doppelzylinder alle nachweislich geprüften Zylinder gemäß ÖNORM B 5351 - Klasse WZ 3 bzw. DIN 18252 - Klasse P2BZ Produkt:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SICHTBESCHLÄGE	KUNEX Sicherheitsdrücker laut Preisliste in WK3-Ausführung alle nachweislich geprüften Schutzbeschläge gemäß ÖNORM B 5351 - Klasse WB 3 bzw. DIN 18257 - Klasse ES2 Produkt:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
BÄNDER	mindestens 3 Stück KUNEX 3-teilige Einbohrbänder Stück: mindestens 2 Stück SIMONS VX 7729/160 TZ WK (stumpf) Stück: mindestens 2 Stück BaSys 2229/160/56-4 WK3 TZ (stumpf) Stück: mindestens 2 Stück SIMONS VX 7939/160 S WK MSTs (gefälzt) Stück: mindestens 2 Stück BaSys 2239/160/56-4 WK3 SI (gefälzt) Stück: mindestens 2 Stück GLUTZ A-STX 16157 SI WK (für gefälzt) Stück: mindestens 2 Stück SIMONS VX 7939/160 FD SWK MSTs (gefälzt mit Überschlagsdichtung) Stück: mindestens 2 Stück BaSys 2249/160/56-4 WK3 FD TZ (gefälzt mit Überschlagsdichtung) Stück: mindestens 2 Stück GLUTZ A-STX 16157 SI WK FD (gefälzt mit Überschlagsdichtung) Stück:	
BANDSICHERUNG	mindestens 3 Stück KUNEX Sonder Stück: mindestens 3 Stück KUNEX Sonder für Lappenbänder Stück: mindestens 1 Stück KUNEX Sonder (nur in eingemörtelter Stahleck- oder Stahlfassungszarge) Stück:	
FALZLUFTBEGRENZER	mindestens 2 Stück bandseitig Stück:	
OPTIONAL	<input type="checkbox"/> Bandsicherungen <input type="checkbox"/> Bodenabsenkdichtung <input type="checkbox"/> Türfänger: <input type="checkbox"/> Zusatzkastenschloss Produkt: <input type="checkbox"/> Reedkontakt <input type="checkbox"/> Panzerriegelschloss (bei "Typ 5-EI ₃₀ " nur HELASON ZPV/SLIM T30) <input type="checkbox"/> Spion (Bohrungsdurchmesser max. 20 mm) <input type="checkbox"/> Bodenschienenanschlag <input type="checkbox"/> Türschließer (verdeckt / geschraubt) <input type="checkbox"/> Aufdopplung	

Für die Richtigkeit und Übereinstimmung der Eintragungen mit der tatsächlichen Ausführung übernimmt der Unterzeichner die volle Haftung.

Datum _____

Unterschrift | Firmenstempel _____

AUSFÜHRUNGSLISTE FÜR EINFLÜGELIGE, EINBRUCHHEMMENDE TÜREN | VERSION T05WK3-HZ-01/11 WIDERSTANDSKLASSE 3 (WK3) GEMÄSS ÖNORM B 5338

Für den Erhalt der ÖNORM-Kennzeichnung ist die Checkliste an die Firma KUNEX zu senden. Die Checkliste muss vollständig ausgefüllt und unterfertigt werden, andernfalls kann keine Kennzeichnung erfolgen. Die Firma KUNEX überprüft die Ausführung und schickt bei Übereinstimmung mit der geprüften, die Kennzeichnung per Postweg an den Antragsteller. Die Ausführung wird stichprobenartig durch den Hersteller bzw. durch die Holzforschung Austria vor Ort überprüft. Eine Abweichung der tatsächlichen Ausführung mit der geprüften bzw. angegebenen hat das Entfernen der Kennzeichnung und entsprechende Konsequenzen zur Folge.

Objekt: _____

Objektadresse: _____

Lieferdatum: _____

AB-Nummer: _____

Stückzahlen je Ausführung: _____

MONTAGE	Einbau laut KUNEX-Montageanleitung Türblattkürzung max. 40 mm, bei Bodendichter max. 15 mm Falzlufte gesamt max. 7 mm, dabei auf der Schlossseite max. 3 mm Falzluftebegrenzungsschraube zum Falz max. 1 mm	
MAUERANSCHLUSS	Ziegelwand (Mindestdicke 115 mm) Stahlbeton (Mindestdicke 120 mm)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
TÜRMODELL	TYP 5 (EI₃₀, SmC) (TBA max. 1180 x 2186 mm) WAS 05 (TBA max. 1180 x 2186 mm)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
KANTENAUSFÜHRUNG	<input type="checkbox"/> stumpf: mind. 37 mm (mit/ohne Hilfsfalz) <input type="checkbox"/> Einfachfalz: 14 x 24 mm (mit/ohne Hilfsfalz) <input type="checkbox"/> Doppelfalz: 14 x 24 mm / 15 x 20 mm Überschlagsdichtung Einleimer: <input type="checkbox"/> lackiert <input type="checkbox"/> mit Kunststoff- / Folien- / Furnierkante	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
OBERFLÄCHE	<input type="checkbox"/> lackiert <input type="checkbox"/> beschichtet <input type="checkbox"/> furniert, lackiert	
ZARGE	KUNEX Einfachfalz-Holzumfassungszarge in WK3-Ausführung KUNEX Doppelfalz-Holzumfassungszarge in WK3-Ausführung KUNEX Blendrahmen in WK3-Ausführung auf Mauerwerk KUNEX Blendrahmen in WK3-Ausführung auf bestehendem Holzstock KUNEX Blendrahmen in WK3-Ausführung auf bestehender Stahlzarge KUNEX Massiv-Rahmenstock in WK3-Ausführung (auch auf Blindstock möglich)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STOCKLICHTE	Höhe (1910 mm - 2166 mm) Maßangabe (mm): Breite (900 mm - 1150 mm) Maßangabe (mm):	
SCHLOSS	KABA GEGE 124 MF 6 GLUTZ MINT 1895 GLUTZ MINT Combi 18953	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ZYLINDER	KUNEX Doppelzylinder alle nachweislich geprüften Zylinder gemäß ÖNORM B 5351 - Klasse WZ 3 bzw. DIN 18252 - Klasse P2BZ Produkt:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SICHTBESCHLÄGE	KUNEX Sicherheitsdrücker laut Preisliste in WK3-Ausführung alle nachweislich geprüften Schutzbeschläge gemäß ÖNORM B 5351 - Klasse WB 3 bzw. DIN 18257 - Klasse ES2 Produkt:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
BÄNDER	mindestens 3 Stück KUNEX 3-teilige Einbohrbänder Stück: mindestens 2 Stück SIMONS VX 7729/160 TZ WK (stumpf) Stück: mindestens 2 Stück BaSys 2229/160/56-4 WK3 TZ (stumpf) Stück: mindestens 2 Stück SIMONS VX 7939/160 S WK MSTs (gefälzt) Stück: mindestens 2 Stück BaSys 2239/160/56-4 WK3 SI (gefälzt) Stück: mindestens 2 Stück GLUTZ A-STX 16157 SI WK (für gefälzt) Stück: mindestens 2 Stück SIMONS VX 7939/160 FD SWK MSTs (gefälzt mit Überschlagsdichtung) Stück: mindestens 2 Stück BaSys 2249/160/56-4 WK3 FD TZ (gefälzt mit Überschlagsdichtung) Stück: mindestens 2 Stück GLUTZ A-STX 16157 SI WK FD (gefälzt mit Überschlagsdichtung) Stück:	
BANDSICHERUNG	mindestens 3 Stück KUNEX Sonder	Stück:
FALZLUFTBEGRENZER	mindestens 2 Stück bandseitig	Stück:
OPTIONAL	<input type="checkbox"/> Bandsicherungen <input type="checkbox"/> Bodenabsenkdichtung <input type="checkbox"/> Türfänger: <input type="checkbox"/> Zusatzkastenschloss Produkt: <input type="checkbox"/> Reedkontakt <input type="checkbox"/> Panzerriegelschloss (bei "Typ 5-EI ₃₀ " nur HELASON ZPV/SLIM T30) <input type="checkbox"/> Spion (Bohrungsdurchmesser max. 20 mm) <input type="checkbox"/> Bodenschienenanschlag <input type="checkbox"/> Türschließer (verdeckt / geschraubt) <input type="checkbox"/> Aufdopplung	

Für die Richtigkeit und Übereinstimmung der Eintragungen mit der tatsächlichen Ausführung übernimmt der Unterzeichner die volle Haftung.

Datum _____

Unterschrift | Firmenstempel _____

AUSFÜHRUNGSLISTE FÜR EINFLÜGELIGE, EINBRUCHHEMMENDE TÜREN | VERSION TLGWK3-01/11 WIDERSTANDSKLASSE 3 (WK3) GEMÄSS ÖNORM B 5338

Für den Erhalt der ÖNORM-Kennzeichnung ist die Checkliste an die Firma KUNEX zu senden. Die Checkliste muss vollständig ausgefüllt und unterfertigt werden, andernfalls kann keine Kennzeichnung erfolgen. Die Firma KUNEX überprüft die Ausführung und schickt bei Übereinstimmung mit der geprüften, die Kennzeichnung per Postweg an den Antragsteller. Die Ausführung wird stichprobenartig durch den Hersteller bzw. durch die Holzforschung Austria vor Ort überprüft. Eine Abweichung der tatsächlichen Ausführung mit der geprüften bzw. angegebenen hat das Entfernen der Kennzeichnung und entsprechende Konsequenzen zur Folge.

Objekt: _____

Objektadresse: _____

Lieferdatum: _____ **AB-Nummer:** _____ **Stückzahlen je Ausführung:** _____

MONTAGE	Einbau laut KUNEX-Montageanleitung Türblattkürzung max. 40 mm, bei Bodendichter max. 15 mm Falzlufte gesamt max. 7 mm, dabei auf der Schlossseite max. 3 mm Falzluftebegrenzungsschraube zum Falz max. 1 mm	
MAUERANSCHLUSS	Ziegelwand (Mindestdicke 115 mm) Stahlbeton (Mindestdicke 120 mm)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
TÜRMODELL	TYP 5 LG (EI₂30, SmC) (TBA max. 1080 x 2186 mm) WAS 05 LG (TBA max. 1080 x 2186 mm)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
KANTENAUSFÜHRUNG	<input type="checkbox"/> Einfachfalz: 14 x 44 mm mit Überschlagsdichtung <input type="checkbox"/> Doppelfalz: 14 x 24 mm / 15 x 20 mm mit Überschlagsdichtung Einleimer: <input type="checkbox"/> lackiert	
OBERFLÄCHE	<input type="checkbox"/> beschichtet <input type="checkbox"/> sonstige:	
ZARGE	KUNEX Massiv-Rahmenstock in WK3-Ausführung (auch auf Blindstock möglich)	<input type="checkbox"/>
STOCKLICHTE	Höhe (1910 mm - 2136 mm) Maßangabe (mm): Breite (900 mm - 1000 mm) Maßangabe (mm):	
SCHLOSS	KABA GEGE 124 MF 6 GLUTZ MINT 1895 GLUTZ MINT Combi 18953	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ZYLINDER	KUNEX Doppelzylinder alle nachweislich geprüften Zylinder gemäß ÖNORM B 5351 - Klasse WZ 3 bzw. DIN 18252 - Klasse P2BZ Produkt:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SICHTBESCHLÄGE	KUNEX Sicherheitsdrücker laut Preisliste in WK3-Ausführung alle nachweislich geprüften Schutzbeschläge gemäß ÖNORM B 5351 - Klasse WB 3 bzw. DIN 18257 - Klasse ES2 Produkt:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
BÄNDER	mindestens 3 Stück KUNEX 3-teilige Einbohrbänder Stück: mindestens 2 Stück SIMONS VX 7939/160 FD SWK MSTs (gefälzt mit Überschlagsdichtung) Stück: mindestens 2 Stück BaSys 2249/160/56-4 WK3 FD TZ (gefälzt mit Überschlagsdichtung) Stück: mindestens 2 Stück GLUTZ A-STX 16157 SI WK FD (gefälzt mit Überschlagsdichtung) Stück:	
BANDSICHERUNG	mindestens 3 Stück KUNEX Sonder Stück:	
FALZLUFTBEGRENZER	mindestens 2 Stück bandseitig Stück:	
OPTIONAL	<input type="checkbox"/> Bandsicherungen <input type="checkbox"/> Bodenabsenkdichtung <input type="checkbox"/> Türfänger: <input type="checkbox"/> Zusatzkastenschloss Produkt: <input type="checkbox"/> Reedkontakt <input type="checkbox"/> Panzerriegelschloss (bei "Typ 5-EI ₂ 30" nur HELASON ZPV/SLIM T30) <input type="checkbox"/> Spion (Bohrungsdurchmesser max. 20 mm) <input type="checkbox"/> Bodenschienenanschlag <input type="checkbox"/> Türschließer (verdeckt / geschraubt) <input type="checkbox"/> Aufdopplung	

Für die Richtigkeit und Übereinstimmung der Eintragungen mit der tatsächlichen Ausführung übernimmt der Unterzeichner die volle Haftung.

Datum _____

Unterschrift | Firmenstempel _____