





AUFPREISE & ZUBEHÖR FÜR SCHUTZTÜREN | Zylinderlängen


ZYLINDERTEILUNG | TÜRBLÄTTER GEFÄLZT

passend für Sicherheitsdrücker SICURA 04 - 09 / 22 / 30 - 33 (mit Kernziehschutz)
passend für Sicherheitsdrücker SICURA 10 (ohne Kernziehschutz)

	Einfachfalz	Doppelfalz	Doppelfalz	Hilfsfalz 5 mm
				
Falzmaße:	14/24 mm	14/24 + 14/20 mm	14/24 + 14/20 mm	14/24 + 14/5 mm
Oberfläche:	furniert lackiert beschichtet	furniert lackiert	beschichtet	Schutztüren mit MDF-Deckplatte
Türblattstärke:	ca. 40 - 44 mm ca. 45 - 51 mm	ca. 65 - 67 mm	ca. 67 - 69 mm	ca. 49 mm ca. 51,5 mm
Zylinderteilung:	27,5 + 40,0 27,5 + 50,0	50,0 + 40,0	50,0 + 45,0	35,0 + 40,0 35,0 + 40,0

ZYLINDERLÄNGEN | TÜRBLÄTTER GEFÄLZT (ohne Beschlag)


Angaben | Mitte Sperrnase bis Türblattkante



Türblattstärke	Zylinderlänge Anschlagseite	Zylinderlänge Falzseite
40 mm	26,5 mm	13,5 mm
41 mm	27,5 mm	13,5 mm
42 mm	28,5 mm	13,5 mm
43 mm	29,5 mm	13,5 mm
44 mm	30,5 mm	13,5 mm
45 mm	31,5 mm	13,5 mm
46 mm	32,5 mm	13,5 mm
47 mm	33,5 mm	13,5 mm
48 mm	34,5 mm	13,5 mm
49 mm	35,5 mm	13,5 mm
50 mm	36,5 mm	13,5 mm
51 mm	37,5 mm	13,5 mm
49 mm mit Hilfsfalz	30,5 mm	18,5 mm
51 mm mit Hilfsfalz	32,5 mm	18,5 mm
65 mm	31,5 mm	33,5 mm
66 mm	32,5 mm	33,5 mm
67 mm	33,5 mm	33,5 mm
68 mm	34,5 mm	33,5 mm
69 mm	35,5 mm	33,5 mm

ZYLINDERLÄNGEN | GANZGLAS-TÜRBLÄTTER (mit Beschlag)

ACHTUNG | Überstand auf der Falzseite



Beschlagsset	Zylinderlänge Anschlagseite	Zylinderlänge Falzseite
SET 01	30,0 mm	30,0 mm
SET 02	30,0 mm	30,0 mm
SET 03	30,0 mm	30,0 mm
SET 04 „Arcos“	30,0 mm	30,0 mm